

Gizli yer tavan tipi ünite

Yatay veya düşey gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Duvara veya tavana montaj için hızlı sabitleme sistemi
- › Fabrika montajlı 3 yollu/4 portlu açma/kapama vanaları opsiyonel olarak mevcuttur
- › Vana paketleri yalıtımlıdır, ilave drenaj tavası gerekmez
- › Vana paketlerinde, dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur
- › Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Elektrikli ısıtıcı: 2 kW kapasiteye kadar röle gerektirmez
- › Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostati bulunur
- › Maksimum devirde 50Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 borulu										4 borulu									
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Orta	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Düşük	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Orta	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Düşük	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35		
	Orta	kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29		
	Düşük	kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065
	Orta	kW	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
	Düşük	kW	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.210x249	535x1.210x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.210x249	535x1.210x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.210x249	535x1.210x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.210x249	535x1.210x249
Ağırlık	Birim		kg	16,5	16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4	16,5	16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4				
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağı																			
Fan	Tipi			Santrifüj																			
	Miktar			1										2									
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	319	344	442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362		
		Orta	m³/sa	233	271	341	450	497	605	771	1.022	225	261	334	332	444	490	593	765	1.007			
		Düşük	m³/sa	178	211	241	320	361	470	570	642	174	205	238	237	316	356	460	565	636			
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0		
	Orta	dBA	42,0	44,0	43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0				
	Düşük	dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0		
	Orta	dBA	37,0	39,0	38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0				
	Düşük	dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0			
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0											
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm																					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V																					
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda																						

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın